
























Від 24.08.2026 р.

ФАВО (ТРАВЕРТИН)								
ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції		Колір	Ціна грн/м2	ШТУК на 1 м²	Площа елементу (м²)	Кратність піддону, м2	Вага піддону, кг
Товщина 20 мм (46 кг/м²) *пішохідна зона	ТІВОЛЛІ		ваніль	1 600	11.1	Плита = 0.0851 Тоцето = 0.0049	Плита = 25.53 Тоцето* = 0.48	Плита = 1350 Тоцето = 25
	ФАВО				12.5	0.08	0.96* 25.92	50* 1370
					6.25	0.16	20.16	990
					25	0.04	1.04* 31.2	1500
Товщина 40 мм (95 кг/м²) *пішохідна зона	ФАВО		ваніль	2 100	12.5	0.08	14.40	1420
Товщина 60 мм (145 кг/м²) *пішохідна зона	ФАВО		ваніль	2 400	25	0.04	9.6	1400
					5.37	0.18605	11.163	1600
ДЕКОРАТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФАВО (ТРАВЕРТИН)								
ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції		Колір	Ціна грн/комплект	Фото			
Товщина 40 мм (95 кг/м²) *пішохідна зона	КОМПАС	2000x2000	ваніль	11 000				
Товщина 60 мм (145 кг/м²) *пішохідна зона	РОЗЕТКА МАЛА	1260x1260	ваніль	11 000				
	РОЗЕТКА ВЕЛИКА	1680x1680		12 000				
* - Плита поставляється в гофроупаковці								
ВАЖЛИВО знати Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет. При укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм								

ПЛИТИ ФАКТУРИ ДЕРЕВО								
ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції	Фото	Колір	Ціна грн/м2	ШТУК на 1 м²	Площа елементу (м²)	Кратність піддону, м2	Вага піддону, кг
Товщина 30 мм (72 кг/м²) •пішохідна зона	ТЕРАСНА ДОШКА З ФАСКОЮ	Понте 	Вся кольорова гама	1 850	33.4	0.03	18.36	1350
		Тераса 			11.1	0.09	21.6	1550
Товщина 40 мм (95 кг/м²) •пішохідна зона	ТЕРАСНА ДОШКА З ФАСКОЮ	Тераса 	Вся кольорова гама	1 950	5.1	0.195	10.53	1030
					3.97	0.252	13.61	1320
Товщина 40 мм (95 кг/м²) •пішохідна зона	ТЕРАСНА ДОШКА БЕЗ ФАСКИ	Маршалс 	Вся кольорова гама	1 950	6.4 8.5 26.2	0.156 0.117 0.038025	10.296	1000
							14.04	1350
							13.689	1340
Товщина 40 мм (95 кг/м²) •пішохідна зона	ТОСКОЛАНО		Вся кольорова гама	1 900	4,8	0,207936	12.48	1250
Товщина 60 мм (145 кг/м²) •пішохідна зона	СОТА ФОРЕСТ		Вся кольорова гама	2 600	7.41	0.135	8.1	1200
	ПАРКЕТ ФОРЕСТ (середина - плита Ліра)				1.12	0.8868	-	-
ВАЖЛИВО знати Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природних матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет. При укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм								

ПЛИТИ ФАКТУРИ КАМІНЬ								
ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції	Фото	Колір	Ціна грн/м2	ШТУК на 1 м²	Площа елемента (м²)	Кратність піддону, м2	Вага піддону, кг
Товщина 40 мм (95 кг/м²) •пішохідна зона	ЛОНГ ФОРМАТ		Вся кольорова гама	2 000	17.6	0.05665	13.60	1200
	СОТА КЛІНКЕР		Бьянко, Бордо, Оранж	1 900	35.7	0,0280	14.28	1250
Товщина 60 мм (145 кг/м²) •пішохідна зона	РИМСЬКИЙ КАМІНЬ		Сірий, Гранж, Ваніль	1 900	16	0.0625	7.5	1100
	ЛІРА (8 фактурних поверхонь)						7.5	1100
	ФЛАТ (6 типорозмірів) 348×285 330×297 457×415 480×391 681×628 670×547		Бьянко	2 500	10.1 10.2 5.3 5.3 2.6 2.7	0.09918 0.09801 0.18965 0.18768 0.38998 0.36649	-	-
	СОТА ФЛОР						5.17	750
	СОТА ШЕЙЛ						5.17	750
	ВЕЛЬВЕТ 1000×165 поздовжня 1000×165 поперечна 1000×165 логотип 165×165 квадрат		Гранж	2 100	6.06	0.165	6.6	950
ВАЖЛИВО знати Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет. При укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм								

ПОЛІРОВАНІ ПЛИТИ								
ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції	Фото	Колір	Ціна грн/м2	ШТУК на 1 м²	Площа елементу (м²)	Кратність піддону, м2	Вага піддону, кг
Товщина 20 мм (46 кг/м²) •пішохідна зона	РОНДА		Граніт, Гранж	2 100	9.5	0.105625	21.125	1030
					згідно схеми	Круг = 0.1225 Зірка = 0.042 Трикутник= 0.01	11.025	530
	СОТА ВЕЛИКА		ваніль, вайт, тассо, шедоу, невада	2 600	згідно схеми	Сота =0.104	12.48	650
					згідно схеми	Ромб =0.033	7.92	400
Товщина 55 мм (125 кг/м²) •пішохідна зона	РОНДА		граніт, гранж	2 800	згідно схеми	Круг = 0.1225 Зірка = 0.042 Трикутник= 0.01	7.35	970
					згідно схеми	Сота =0.104	6.24	880
	СОТА ВЕЛИКА		ваніль, вайт, тассо, шедоу, невада	3 200	згідно схеми	Ромб =0.033	2.64	370
					згідно схеми	Ромб =0.033	2.64	370
ВАЖЛИВО знати Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет. При укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм								

КРУПНОФОРМАТНІ ПЛИТИ								
ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції	Фото	Колір	Ціна грн/м2	ШТУК на 1 м²	Площа елементу (м²)	Кратність піддону, м2	Вага піддону, кг
Товщина 60 мм (145 кг/м²) •пішохідна зона	ГРАНД КІВ без фаски без кулачків		Сірий, Гранж	2 400	1.43 2.86 5.88	0.7 0.35 0.17	9.8 10.5 10.2	1400 1500 1480
		 	Ваніль, Б'янка, Сільвер-Антік	2 700				
	ПЛИТА ФОРЕСТ з мікрофаскою з кулачками		Сірий, Гранж	2 400	1,38	0,72	10.08	1450
			Ваніль, Капрі, Онтаріо, Ельба, Нуаро	2 700				
			Тобакко, Антрацит	2 900				
	ПЛИТА ЛАГРІМА без фаски з кулачками		Ваніль	2 700	1.85	0.54	3.24	500
КРУПНОФОРМАТНІ ПЛИТИ (з обробкою поверхні)								
ЗАСТОСУВАННЯ	Вид Продукції	Фото	Колір	Ціна грн/м2	ШТУК на 1 м²	Площа елементу (м²)	Кратність піддону, м2	Вага піддону, кг
Товщина 45 мм (105 кг/м²) •пішохідна зона	ПЛИТА з фаскою без кулачків		граніт, гранж	2 600	2.5	0.4	5.6	600
			ваніль, вайт, тассо, шедоу, невада	3 300				
Товщина 60 мм (135 кг/м²) •пішохідна зона	ПЛИТА з фаскою з кулачками		граніт, гранж	2 600	4	0.25	7	970
			ваніль, вайт, тассо, шедоу, невада	3 300				
ВАЖЛИВО знати Допустимі відхилення за розміром ± 5 мм Стан поверхні слід визначати з відстані не менше ніж 2 м при денному освітленні та сухій поверхні Фактичний вигляд товару може відрізнятися від зразку в каталозі/в виставочних кімнатах. Відмінності в однорідності забарвлення бетонних виробів не вважаються істотними, оскільки вони викликані неминучими змінами як природніх матеріалів (наповнювачів), так і умов твердіння продукції. Щоб нівелювати можливу різницю у відтінках кольору при укладанні РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ брати вироби одночасно з декількох рядів/палет. При укладанні застосовувати компенсаційний шов 5 мм								